




TILBEHØR CDP 40 – CDP 50 – CDP 70 – CDP 40T – CDP 50T – CDP 70T

Illustration	Tilbehør	Beskrivelse	Model	Dantherm nr.
	Trådløs fjernbetjening, DRC 1	DRC1 er en trådløs fjernbetjening til styring af relativ fugtighed og temperatur. Frekvens: 433 mHz Rækkevidde: Op til 50 m, afhængig af forholdene. Beskyttelsesklasse: IP20 Funktioner: • Aflæsning og indstilling af RF og temperatur, alarmer og serviceinformationer. • Indstillinger kan låses.	CDP 40 CDP 50 CDP 70 CDP 40T CDP 50T CDP 70T	093455
	Ekstern RH/t-sensor	Fugt- og temperatursensor med 10 meter ledning. Beskyttelsesklasse: IPX7	CDP 40 CDP 50 CDP 70 CDP 40T CDP 50T CDP 70T	051710
	Ben for opstilling på gulv, 2 stk.	Der monteres et ben på hver side af affugteren.	CDP 40 CDP 50 CDP 70	094322
	Vandvarmeplade, 2,6 kW*	Indeholder vandvarmeplade, fleksibel slange, fittings og pakning. *ved 80/60°C <i>(Specifikationer: Se næste side).</i>	CDP 40 CDP 40T	094333
	Vandvarmeplade, 4,2 kW*		CDP 50 CDP 50T	094334
	Vandvarmeplade, 6,2 kW*		CDP 70 CDP 70T	094335
	Serviceventil og aktuator til vandvarmeplade	Indeholder ventil og aktuator, 230 V, ON/OFF (180 sek. fra helt lukket til helt åben), incl. fittings til Ø12 kobberør.	CDP 40 CDP 50 CDP 70 CDP 40T CDP 50T CDP 70T	094340
	Elektrisk varmeplade, 2 kW	Indeholder elektrisk varmeplade, relæer og kabler.	CDP 40 CDP 40T	094336
	Elektrisk varmeplade, 3,5 kW		CDP 50 CDP 50T	094337
	Elektrisk varmeplade, 5 kW		CDP 70 CDP 70T	094338

TILBEHØR CDP 40 – CDP 50 – CDP 70 – CDP 40T – CDP 50T – CDP 70T

Illustration	Tilbehør	Beskrivelse	Model	Dantherm nr.																													
	Pro 30 Standard Aftræksventilator	<p>Aftræksventilator bruges sammen med CDP for at øge affugtningskapaciteten eller for at tilføre udeluft til poolrummet. Relæ og kabel medleveres.</p> <p>Pro 30 Standard: Nettilslutning: 230 V/50 Hz Strømforgbrug: 7,5 W Luftydelse: 97 m³/h Lydniveau : 25 dB (A)</p>	CDP 40 CDP 50 CDP 70 CDP 40T CDP 50T CDP 70T	094339																													
	Pro 32 Standard Aftræksventilator	<p>Pro 32 Standard: Nettilslutning: 230 V/50 Hz Strømforgbrug: 17 W Luftydelse: 185 m³/h Lydniveau : 32 dB (A)</p> <p>Dimensioner:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pro 30 Standard</th> <th>Pro 32 Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ØD</td> <td>99</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>158</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>136</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>107</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>26</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>100</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>100</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>125</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>		Pro 30 Standard	Pro 32 Standard	ØD	99	124	B	158	182	H	136	158	L	107	91	L1	26	27	D	100	125	L2	500	500	B2	100	125	C	125	150	CDP 40 CDP 50 CDP 70 CDP 40T CDP 50T CDP 70T
	Pro 30 Standard	Pro 32 Standard																															
ØD	99	124																															
B	158	182																															
H	136	158																															
L	107	91																															
L1	26	27																															
D	100	125																															
L2	500	500																															
B2	100	125																															
C	125	150																															
	Kanalsæt med filter, forlængerstykke og rist Passer til vægtykkelser fra 70 til 366 mm.	CDP 40T	094271																														
		CDP 50T	094243																														
		CDP 70T	093508																														
	Kanaladapter Med adapteren er det muligt at anvende CDP 40T-50T-70T til udskiftning af CDP 35T-45T-65T uden at ændre de eksisterende kanalåbninger i væggen.	CDP 40T	094801																														
		CDP 50T	094802																														
		CDP 70T	094804																														