



HPP 6 VARMEPUMPE TIL SWIMMING POOLS

Funktion

HPP 6 varmepumpe er beregnet til opvarmning af små og mellemstore, udendørs swimmingpools og spabade.

I en HPP 6 varmepumpe passerer varmt kølemiddel gennem en kondensatorflade med koldt poolvand, og det varme kølemiddel afgiver varme til poolvandet. Det nu varme poolvand cirkulerer tilbage til poolen, og det afkølede kølemiddel vender tilbage til flydende form. Det kolde kølemiddel passerer derefter gennem en ekspansionsventil og gennem en fordampere, hvor det opvarmes af energi fra den varme udeluft. Det nu opvarmede kølemiddel vender igen tilbage til gasform og hele processen starter forfra.

HPP varmepumper har 'smart' styring af poolpumpen. Styringen sørger for at pumpen starter, hvis der er behov for varme og overstyrer dermed den indbyggede timer. Et trykmanometer viser, om der er tilstrækkelig kølemiddel i systemet.

HPP varmepumper opstilles udendørs og kan fungere ved lufttemperaturer over 3°C.


Anvendelse

- Udendørs swimmingpools og spa
- Ferskvandspools
- Saltvandspools med op til 3% salt
- Terapibade

EGENSKABER

- Støjsvag
- Plastkabinet i flot design
- Høj-effektiv titanium varmeveksler
- 'Smart' poolpumpestyring
- Vandgennemstrømningskontakt
- Trykmanometer

CONTROL




Tilbehør
Vinteroverdækning

TEKNISKE DATA

Model	HPP 6
Arbejdsområde, lufttemperatur	3-35°C
Arbejdsområde, vandtemperatur	15-40°C
Max. effektoptagelse, nominal*	1,5 kW
Max. ampereforbrug, nominal	6,5 A
Nominal luftmængde +/- 10 %	2.200 m ³ /h
Nominal vandmængde +/- 10 %	3.000 l/h
Nettilslutning	230 V/50 Hz
Lydniveau (3 m fra varmepumpen)	< 37 dB(A)
Beskyttelsesklasse	IPX4
Materiale, kabinet	ABS
Farve, kabinet	Merlin Grå RAL 1804005
Materiale, varmeveksler	Titanium
Kølemiddel	R410a
Kompressor	Rotary
Nettovægt	51 kg
GWP	2088


*Vandtemperatur 32°C og udeluft 30°C/45% RF.

KAPACITETSKURVER



Kurven er baseret på vandtemperatur 26° og udetemperaturer er angivet ved repræsentative RF-værdier.

PRINCIPTEGNING HPP VARMEPUMPE



DIMENSIONER

